

CenTIG 200

CenTIG è una nuova gamma di saldatrici TIG monofase che offre prestazioni ineguagliabili a 200 ampere. Progettata per i saldatori TIG professionisti impegnati, CenTIG combina potenza e mobilità in un pacchetto eccezionalmente leggero.



100 % ciclo di lavoro a 200 amp

La saldatrice TIG monofase con le migliori prestazioni a 200 ampere.

CenTIG è sufficientemente robusto e affidabile per funzionare ininterrottamente al suo carico massimo del 100 % del ciclo di lavoro, senza bisogno di fermi macchina per evitare il surriscaldamento o l'usura.

Leggero - solo 12 kg.

La massima portabilità per le operazioni di saldatura TIG in loco.

CenTIG è leggero e compatto, perfetto da portare con sé. Questa gamma offre il TIG AC/DC più leggero del mercato, con soli 13,6 kg. Il modello DC è uno dei più leggeri della sua categoria: solo 13 kg.

DC o AC/DC Raffreddamento ad acqua o aria

La saldatrice TIG monofase più versatile per la produzione.

CenTIG può essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni, dalla riparazione alla produzione quotidiana. Le configurazioni comprendono modelli DC e AC/DC con pulsato, raffreddati ad aria o ad acqua e dotati di tutte le funzioni necessarie.

Applicazioni

1

CenTIG 200 raffreddato ad aria

Riparazione / manutenzione

CenTIG è stato progettato per essere eccezionalmente leggero, con un peso di soli 12 kg, assicurando che i saldatori non si affatichino la schiena mentre lo trasportano. Le sue dimensioni compatte consentono ai saldatori di averlo sempre a portata di mano, anche negli ambienti di lavoro meno convenzionali. Con l'aggiunta di una cinghia di trasporto ergonomica, il trasporto di CenTIG richiede uno sforzo minimo, migliorando la mobilità dei saldatori come mai prima d'ora.

Nuovo display digitale

CenTIG ridefinisce completamente l'esperienza di saldatura Migatronig TIG con l'introduzione di un nuovo display digitale e di una nuova interfaccia. L'impressionante display a LED, di grande chiarezza, illumina le impostazioni e mantiene l'essenziale a portata di mano. È progettato per una facile navigazione e una chiara regolazione delle impostazioni tramite la rotella di regolazione. Farà ricredere anche gli amanti dell'analogico.

Specifiche tecniche

| | CenTIG 200 DC | CenTIG 200 AC/DC |
|----------------------------------|----------------|------------------|
| Intervallo di corrente TIG | 5-200 A | 5-200 A |
| Intervallo di corrente MMA | 10-140 A | 10-140 A |
| Tensioni di rete +10% / -40% | 1x230 V | 1x230 V |
| Corrente di rete, massima | 18.9 A | 18.9 A |
| Efficienza | 86% | 85% |
| Alimentazione a circuito aperto | 26 W | 26 W |
| Frequenza (AC) | - | 25-300 Hz |
| Ciclo di lavoro 40%/40 °C | 200 A | 200 A |
| Ciclo di lavoro 60%/40 °C | 200 A | 200 A |
| Ciclo di lavoro 100%/40 °C | 200 A | 200 A |
| Compatibilità diametro elettrodo | 1.0 - 3.2 mm | 1.0 - 3.2 mm |
| Dimensioni | 356x210x602 mm | 356x210x602 mm |
| Peso | 13 kg | 13.6 kg |

2

CenTIG 200 raffreddato ad acqua

Produzione / montaggio

Con CenTIG, i saldatori hanno accesso a una potenza illimitata, grazie al suo ciclo di lavoro del 100% a 200 ampere. Questa capacità consente di saldare ininterrottamente senza tempi morti, anche quando si lavora su lamiere di spessore fino a 10 mm. Inoltre, il design compatto del CenTIG rimane efficiente anche con il raffreddamento ad acqua, consentendo ai saldatori di posizionarlo comodamente ovunque sia necessario in officina. Il design compatto occupa pochissimo spazio pur garantendo prestazioni ottimali.



Esplora di più

Migatronig s.r.l. Impianti di saldatura
Via Dei Quadri 40
20871 Vimercate (MB)
Italia

Telefono: (+39) 039 9278093
sales@migatronig.it

MIGATRONIG